


**WISI VALUE LINE VX 26H/29H – visok izlazni nivo
Distribucijsko-linijsko pojačalo sa »Coded switch«**


**Sva podešavanja bez prekida signala
(DS i US), takođe ako je »jumper« izvučen!
Prolaz struje 7A/7A!**

Pojačalo kompletno – ne treba dokupiti nikakvih modula – osim opcijsko oduzimač na izlazu 8dB (XM25-0082) ili 13dB (XM25-0130, a razdjelnik 4dB je već priložen!

- CATV pojačalo sa visokim izlaznim nivoom
- Zaštitni razred IP 54
- Podešavanje sa Coded Switch- (po 1dB)
- Povratni pojas aktivni/pasivni
- Prednaponska zaštita RF konektori /ispravljač

Down-Stream (DS)

Frekventno područje				85-1002 MHz
Pojačanje				41 dB
Izlazni nivo	CENELEC 42 ch	flat 6dB	nagib	111 dB μ V 114 dB μ V
CSO, CTB				≥ 60 dB
Noise figure - Šum				≤ 6-8 dB

Ulaz

Attenuator	16 puta po 1 dB	0-15 dB
Equalizer – korektor, nagib	16 puta po 1.5 dB	0-22.5 dB
Interstage attenuation - nivo	Jumper	0/5 dB
Interstage slope - nagib	Jumper	0/3/6/9 dB

Broj izlaza		2
Mjerne točke	Ulaz i izlaz	-20 dB
Up-Stream – Povratni pojas (US)		
Frekventno područje		5-65 MHz
Pojačanje (active/pasive)		24dB/-4 dB
Noise figure - Šum		≤ 6 dB
Izlazni nivo	2nd order	typ. 109 dBμV
	3rd order	typ. 115 dBμV
	Max load 1 TS 140	120 dBμV
Attenuator ulaz	Vrtljivo stikalo 16x po 1 dB	0-15 dB
Attenuator izlaz/interstage	Jumper	0/5 dB
Nagib - Korektor	Jumper	0/3/6/9 dB
Ostali podaci		
Napon	VX 26H	180-265 VAC
	VX 29H Prolaz struje ulaz/izlaz na svim portima	27-65 VAC 7A/7A
Dimenzije mm		236x145x80
Potrošnja		Typ. 19W
Konektori	VX 26...	F
	VX 29...	PG 11

