

**WISI VALUE LINE VX 26H/29H – visok izhodni nivo distribucijski ojačevalnik z vrtljivim stikalom – Coded switch**

Vse nastavitve brez prekinitve signala (DS in US), tudi če je »jumper« odstranjen! Prehod toka 7A/7A!

Ojačevalnik kompleten – ne rabimo dokupiti nobenih modulov – razen opcijsko odvzemnik na izhodu 8dB (XM25-0082) ali 13dB (XM25-0130), a delilnik 4dB je priložen!

- CATV ojačevalnik z visokim izhodnim nivojem
- Zaščitni razred IP 54
- Nastavitve z vrtljivim stikalom - Coded Switch- (stopenjsko)
- Povratni pas aktivni/pasivni
- Prenapetostna zaščita RF konektorji /usmernik

Down-Stream (DS)

Frekvenčno področje	85-1002 MHz		
Ojačanje	41 dB		
Izhodni nivo	CENELEC 42 ch	flat nagib 6dB	111 dB μ V 114 dB μ V
CSO, CTB	≥ 60 dB		
Noise figure - Šum	≤ 6-8 dB		

Vhod

Attenuator	Vrtljivo stikalo 16 stopenj po 1 dB	0-15 dB
Equalizer – korektor, nagib	Vrtljivo stikalo 16 stopenj 1.5 dB	0-22.5 dB
Interstage attenuation - nivo	Jumper	0/5 dB
Interstage slope - nagib	Jumper	0/3/6/9 dB
Število izhodov	2	

Merilne točke	vhod in izhod	-20 dB
Up-Stream – Povratni pas (US)		
Frekvenčno področje		5-65 MHz
Ojačanje (active)/pasive		24dB/-4 dB
Noise figure - Šum		≤ 6 dB
Izhodni nivo	2nd order	typ. 109 dBμV
	3rd order	typ. 115 dBμV
	Max load 1 TS 140	120 dBμV
Attenuator vhod	Vrtljivo stikalo 16x po 1 dB	0-15 dB
Attenuator izhod/interstage	Jumper	0/5 dB
Nagib - Korektor	Jumper	0/3/6/9 dB
Splošni podatki		
Napajanje	VX 26H Prehod toka vhod/izhod po portu	180-265 VAC / 50,60 Hz 7A/7A
	VX 29H	27-65 VAC / 50, 60 Hz
Dimenzije mm		236x145x80
Konektorji	VX 26...	F
	VX 29...	PG 11

