

VX 26H/29H DISTRIBUCIJSKO – LINIJSKO POJAČALO 1GHz
VX 26/VX 29H Distribution - Trunk amplifier 1GHz

Sva podešavanja bez prekida signala (DS i US), takođe ako je »jumper« izvučen!
 Prolaz struje 7A/7A (VX29H)!

Pojačalo kompletno – ne treba dokupiti nikakvih modula – osim opcijsko oduzimač modul na izlazu 8dB u 8dB (XM25-0082) ili 13dB (XM25-0130), a razdjelnik 4dB je već priložen!

- CATV pojačalo sa visokim izlaznim nivoje
- Zaštitni razred IP 54
- Podešavanje sa Coded Switch- (po 1dB)
- Povratni pojas aktivni/pasivni
- Prenaponska zaštita RF konektori /ispravljač
- Na zahtjev možei povratni pas i 85MHz!

Tip/Type	VX 26H	VX 29H
Frekvencija / Frequency MHz	5-65 85-1006	5-65 85-1006
Pojačanje / DS Gain dB	41	41
Izl. nivo 42ch. / Output level (dBμV)	111 flat	111 flat
Šum / Noise figure db	≤ 6-8	≤ 6-8
Reg. nivoja /Attenuator -dB	0-15	0-15
Nagib /Equalization dB	0- 22,5	0-22,5
Interstage /Att. dB	0/5 jumper	0/5 jumper
Interstage nagib / Equalization dB	0/3/6/9 jumper	0/3/6/9 jumper
Broj izlaza / Output	2	2
Mjerna točka / Test socket dB 2x	- 20	- 20
Povratni pojas / Upstream MHz	5-65	5-65
Pojačanje US / Gain dB	24/ -4dB	24/ -4dB
Šum / noise figure db	≤ 6	≤ 6
Izlazni nivo / Output level (dBμV)	109/115	109/115
Reg. nivoja / Attenuator dB	0-15	0-15
Interstage /Att. dB	0/5 jumper	0/5 jumper
Interstage nagib / Equalization dB	0/3/6/9 jumper	0/3/6/9 jumper
Prolaz struje / Power passing per port	-	7A
Potrošnja / Power consump.	18W	18W
Napon / Power supply	230V	65V
Dimenzije / Dimensions mm	236x145x80	236x145x80
Konektori / Connectors	F	PG11

